

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
16. Dezember 2004 (16.12.2004) ✓

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/109911 A2

(51) Internationale Patentklassifikation: H03H

JUNGKUNZ, Matthias [DE/DB]; Landsberger Str. 115a,
80339 München (DE). ✓

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/004082 ✓

(74) Anwalt: EPPING HERMANN FISCHER PATENTAN-
WALTSGESELLSCHAFT MBH; Postfach 200734,
80007 München (DE). ✓(22) Internationales Anmeldedatum:
16. April 2004 (16.04.2004) ✓

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
ZW.

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch


(30) Angaben zur Priorität:
103 25 798.5 ✓ 6. Juni 2003 (06.06.2003) DE(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): EPCOS AG [DE/DE]; St.-Martin-Str. 53, 81669
München (DE). ✓

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): PITSCHI, Maximilian
[DE/DE]; Risserkogelstr. 2, 83700 Rottach-Egern (DE). ✓(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SI, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SAW FILTER WITH IMPROVED SELECTION OR INSULATION.

(54) Bezeichnung: SAW-FILTER MIT VERBESSERTER SELEKTION ODER ISOLATION ✓



(57) Abstract: The invention relates to an SAW filter with improved selection or insulation. A metal protective structure is arranged between both acoustic tracks of an SAW filter which is embodied on the surface of a piezoelectric substrate in order to protect two converters which are arranged in different tracks and which are connected to the ground. As a result, crosstalk is prevented within the filter and blocking selection is improved.

(57) Zusammenfassung: Zwischen den beiden akustischen Spuren eines auf der Oberfläche eines piezoelektrischen Substrats ausgebildeten SAW-Filters wird zur Abschirmung zweier in unterschiedlichen Spuren angeordneter Wandler eine metallische Abschirmstruktur angeordnet und mit Masse verbunden. Auf diese Weise wird innerhalb eines Filters ein Übersprechen verhindert und die Spersselektion verbessert.

WO 2004/109911 A2

BEST AVAILABLE COPY